

OLIVOS

RAULI

Gotero ultra compacto plano integrado

Datos Técnicos

Caudal goteros:
0,65 / 1,0 / 1,6 / 2,0 l/h

Diámetro de línea:
16 mm

Espesores de pared:
0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 mm
6MIL / 8MIL / 10MIL / 12MIL

Aplicaciones

- » Invernaderos
- » Huertos
- » Jardines y Paisajismo
- » Cultivos en hileras
- » Caña de azúcar
- » Cultivos industriales

Características

- Óptima elección para aplicaciones estacionales
- Producto económico
- Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, que previene la sedimentación de partículas
- Amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos

Gotero integrado económico de alta efectividad

Compacto y eficiente, para uso en mangueras de hasta 0,3 mm de espesor





Datos técnicos línea con gotero RAULI

Modelo	Diámetro Interno (mm)	Espesor de pared (mm)	Presión mínima de trabajo (bar)	Presión máxima de trabajo (bar)	Exponente
RAULI 16	15,8	0,15	0,5	1,0	0,49
		0,2		1,1	0,49
		0,25		1,2	0,49
		0,3		1,3	0,49
		0,4		1,8	0,49

Rauli 16

Longitud máxima lateral (D.I. 15,8mm/Espesor 0,3 mm/Presión inicial 1,0 bar)

Caudal Nominal (l/h)	Distancia entre goteros (m)						
	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	1,0
0,65	135	175	210	245	275	330	381
1,0	98	130	158	182	205	248	286
1,6	76	100	120	140	157	182	218

Datos de embalaje

Modelo	Diámetro Interno (mm)	Espesor de pared (mm)	Largo del rollo (m)	Dimensiones del rollo Diámetro/Alto (m)	
RAULI 16	15,8	0,15	2800	0,55	0,25
		0,2	2300	0,55	0,25
		0,25	2000	0,55	0,25
		0,3	1800	0,55	0,25



Bobinas para líneas hasta 0.4mm de espesor

OLIVOS

www.olivos.cl Ladrón de Guevara 1225, Los Césares, Rengo, Chile. +56 72 2410100